Fujikura

2007.9.28

品 名

高信頼性光ファイバクリーバ HTC-20

HTC-20

HTC-20は光ファイバに新たなダメージを与えること無く、高精度に切断を行う装置です。光ファイバの高強度接続作業等において使用されます。切断長を最短3mmからの短口出し長を可能にした、高信頼性接続用クリーバです。
ファイバ切断時は、フジクラ製融着接続機、FSM-45PMおよびFSM-45Fに適合するファイバホルダを使用します。*被覆除去にはHTS－12を使用します。*

標準構成品		
項　目	型　式	数量
本体	HTC－20	1台
刃カバー	－	1個
取扱説明書	－	1枚

ファイバホルダ（別売品）	
クラッド径	型式
165μ m	FH-40-150
250μ m	FH-40-250
400μ m	FH-40-400
900μ m	FH-40-900

仕　様	
適用光ファイバ	石英系光ファイバ
ファイバ心数	単心
クラッド外径	80mm～125μ m
被覆外径	φ 160,250,400μ mUV被覆ファイバ φ 900μ mNy, φ 900μ mHy被覆ファイバ
口出し長	3～5mm(φ 160,250,400μ mUV被覆ファイバ) 4～5mm(φ 900μ mNy, φ 900μ mHy被覆ファイバ)
適用ファイバホルダ	FH-40シリーズファイバホルダ
切断時の端面角度	0.5°　以下(φ 160,250,400μ mUV被覆ファイバ) 0.6°　以下(φ 900μ mNy, φ 900μ mHy被覆ファイバ)
切断回数	16,000心
外径および重量	66W x 82D x 46H (mm)　180g
使用環境条件	温度0～40℃、湿度95%以下、結露無き事
保存条件	-40℃～65℃　結露無き事

注1) 本紙に記載された仕様、デザインなどは予告無しに変更する場合があります。
注2) 本製品は、外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物に該当します。輸出するとき、および国外に持ち出すときには同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要になります。

〒135-8512 東京都江東区木場 1－5－1
お問い合わせ先: 光機器・システム事業部 光機器技術部
http://www.fujikura.co.jp
TEL 03-5606-1636　FAX 03-5606-1536

●関西支店
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-11
TEL 06-6364-0373　FAX 06-6363-3996
●中部支店
〒460-0003 名古屋市中区錦1-13-26
TEL 052-212-1880　FAX 052-212-1889
●九州支店
〒812-0036 福岡市博多区上呉服10-1 博多三井ビル
TEL 092-291-6126　FAX 092-291-3647
●中国支店
〒730-0013 広島市中区八丁堀 14-4 広島八丁堀第一生命ビル9F
TEL. 082-211-3600　FAX 082-211-3601
●東北支店
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビル
TEL 022-266-3344　FAX 022-223-7655
●四国支店
〒760-0028 高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル
TEL 087-825-2740　FAX 087-825-2744
●北海道支店
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井ビル
TEL 011-231-8551　FAX 011-222-1709
●北陸支店
〒930-0858 富山市牛島町18-7 アーバンプレイスビル
TEL 076-431-8821　FAX 076-441-9439
●沖縄営業所
〒902-0066 那覇市大道78-7 光電気産業(株)内